

# SONATA

## SONATA

*"...když chcete hrát první housle"*

*Chladicí obslužná vitrina, která díky své variabilitě splňuje požadavky provozovatelů dnešní doby.*

*"...when you want to play the first fiddle"*

*Cooling showcase that meets the requirements of today's users.*



**unis**

# SONATA

SONATA je chladicí obslužná vitrina, která svým designem, výbavou a technickými parametry splňuje požadavky provozovatelů dnešní doby. Nabízí širokou škálu délkových modulů, provedení se zabudovaným agregátem / bez zabudovaného agregátu, s opláštěním / bez opláštění spodního soklu - možno zabudovat do interiéru prodejny.

SONATA is a cooling showcase that meets the requirements of today's users with its design, equipment and technical parameters. It offers a wide range of length modules, with/without built-in unit, with/without front and side panels.



Typ Type	Rozměry Dimensions L x Š x V L x D x H mm	Výstavní plocha Capacity m <sup>2</sup>	Teplotní rozsah* Temperature range °C	Příkon osvětlení Lighting power W	Se zabudovaným agregátem Built-in aggregate			Bez zabudovaného agregátu For central cooling	
					Elektrický příkon El. power MK / TT (W)	Váha Weight kg	Kompresor Compressor Typ/Type	Požadovaný chlad.výkon Required cooling power W	Váha Weight kg
SONATA	L x Š x V L x D x H mm	m <sup>2</sup>	°C	W	MK / TT (W)	kg	Typ/Type	W	kg
900	900 x 800 x 1339	1,303	+2/+8°C	32	475 / 700	190	NEU 6214U	950 W / -10°C/45°C	174
1200	1200 x 800 x 1339	1,78	+2/+8°C	43	556 / 700	234	NEU 6217U	1200 W / -10°C/45°C	218
1600	1600 x 800 x 1339	2,4	+2/+8°C	60	2x475 / 700	293	NEU 6214U -2x	1900 W / -10°C/45°C	260
2000	2000 x 800 x 1339	2,97	+2/+8°C	74	2x475 / 700	330	NEU 6214U -2x	2200 W / -10°C/45°C	298
					chlادivo R290 (expanzní ventil) R290 (expansion valve)			chlادivo R448A (expanzní ventil) R448A (expansion valve)	

\* (při okolní teplotě 25°C / vlhkosti prostředí RH 60%)  
(ambient temperature +25°C / relative humidity 60%)

MK = kompresor / compressor TT = topné těleso / heater

CZ

## Specifikace

- Provedení CUBE (hranaté sklo) / STRAIGHT (šikmé sklo) / BAKE-OFF (nechlazená nástavba)
- Se zabudovaným agregátem / bez zabudovaného agregátu
- Dvojitá kalená skla
- Dvě výškově stavitelné kalené skleněné police
- LED osvětlení výstavního prostoru
- Vynikající prezentace vystaveného zboží
- Možnost volby barvy dekoračních panelů / bez dekoračních panelů – určeno k zabudování

## Technické údaje

- Ventilační chlazení – tangenciální ventilátory
- Elektronická řídicí jednotka se zobrazením aktuální teploty v chlazeném prostoru
- Teplotní rozsah 2/8°C  
(při okolní teplotě 25°C / vlhkosti prostředí RH 60%)
- Automatické odtávání a odpařování kondenzátu
- Výklopné čelní sklo na INOX navijácích pro snadné čištění
- Zadní posuvná dvířka na ložiskách – snadnější manipulace s dvířky
- Rychlá a snadná údržba
- Napájecí napětí 230V/50Hz
- Chladivo R290
- Nosnost polic: 40Kg/m

ENG

## Specification:

- CUBE (square) / STRAIGHT (slant) / BAKE-OFF (additional shelf)
- With built-in aggregate / for central cooling
- Double tempered glass
- Two adjustable tempered glass shelves
- LED lighting
- Excellent presentation of exhibited goods
- Choice of RAL colour of decorative panels

## Technical data:

- Forced air circulation
- Electronic control unit
- Temperature range +2/+8°C  
(ambient temperature +25°C / relative humidity 60%)
- Automatic defrosting and evaporation
- Hinged front glass with inox reels for easy cleaning
- Back sliding doors with bearings for easy manipulation
- Quick and easy maintenance
- Power supply 230V/50Hz
- Cooling gas R290
- Shelves load capacity: 40 kg/m

**unis**

UNIS COOL, s.r.o.  
Na Bašticí 201  
739 01  
Staré Město  
Czech Republic  
Tel.: +420 558 655 211  
Fax: +420 558 655 104  
info@uniscool.cz  
www.uniscool.cz