



Model	CUBE II 600 Open		CUBE II 1000 Open		CUBE II 1500 Open	
Délka (mm)	590		990		1490	
Hloubka (mm)	735		735		735	
Výška (mm)	1344		1344		1344	
Výstavní plocha (m ²)	0,84		1,46		2,1	
Teplotní rozsah (°C)	+4/+8		+4/+8		+4/+8	
Elektrický příkon (W)	893	760	1725	946	1932	1247
Energetická třída	G	E	G	F	G	F
Chladivo	R1234YF	R290	R1234YF	R290	R1234YF	R290
Spotřeba (kWh/24h)	10,72	7,17	12,49	10,72	19,72	13,72
Napětí (V/Hz)	230/50		230/50		230/50	
Váha (Kg)	143		207		259	

- Dvojitá vnější kalená skla
- Kalené skleněné police
- LED osvětlení výstavního prostoru
- Možnost volby dekoru čelního panelu
- Volba RAL provedení obvodových plechů
- Ventilační chlazení, elektronická řídicí jednotka
- Automatické odtávání a odpařování
- Možno dodat bez agregátu na centrální chlazení
- Výklopné čelní sklo pro snadné čištění
- Zadní výklopná dvířka
- Možnost dodání s pojezdovými kolečky
- Okolní podmínky +25°C/60% r.v.

